

TBR DATOS GENERALES

Neumático de tracción para operaciones regionales. Casco optimizado para una mayor durabilidad. Baja resistencia al rodamiento propiciado una mayor economía de combustible. Diseño de banda con estrias y bloques para una mayor tracción y manejo mas confortable. Banda amplia para un mayor contacto con el pavimento y mayor desempeño en carreteras mojadas. Compuesto especial para incrementar su vida original y propiciar una mayor renovabilidad. Protección adicional en la ceja, para evitar daños de montaje.

DISEÑO M729

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL									POSICIÓN ▶ TRACCIÓN		
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
245/70R17.5	TL	16	7.50	248	789	355	403	15.1	2,240@120	2,120@120	130
225/70R19.5	TL	14	6.00	216	826	383	397	15.1	1,800@110	1,700@110	120
285/70R19.5	TL	16	8.25	283	895	403	356	15.9	2,900@120	2,725@120	130
305/75R24.5	TL	16	9.00	305	1,080	486	295	24.1	3,550@125	3,150@115	120
11R24.5	TL	16	8.25	285	1,122	482	284	23.8	3,250@120	3,000@120	120
295/80R22.5	TL	16	9,00	298	1.070	498	306	23.6	3,550@123	3,150@123	130

