

TBR DATOS GENERALES

R152 es un neumático diseñado con tecnología de vanguardia que caracteriza a los neumáticos Bridgestone. Desarrollado para responder a las más altas exigencias del segmento de transporte de larga distancia.

Ofrece un kilometraje total superior, asimismo, cuenta con expulsores de piedras en la banda de rodadura lo cual favorece a un excelente índice de renovabilidad. Su exclusivo diseño de banda de rodadura, proporciona una mayor resistencia al calor y al desgaste irregular, su hombro ancho y liso otorga una mayor resistencia a los esfuerzos laterales.

R152

| Tipo de Servicio | | Larga distancia | | | | | | | Posición | | Toda posición | |
|------------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|------------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| MEDIDA | TT / TL | P.R. | ANCHO DE ARO/RIN (PULG) | ANCHO DE SECCIÓN (MM) | DIÁMETRO TOTAL (MM) | RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM) | REV/KM | PROFUNDIDAD (MM) | MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO | MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL | VELOCIDAD MÁXIMA KM/H | |
| 295/80R22.5 | TL | 16 | 9 | 298 | 1052 | 493 | 310 | 14 | 3550@125 | 3150@125 | 130 | |

