



TBR DATOS GENERALES

R163 integra nuevas tecnologías para brindar un nuevo nivel de desempeño como rendimiento total, mejor eficiencia de combustible y durabilidad. Nuevos compuestos en banda de rodamiento que mejora el rendimiento en vida original. Tecnología COOLINGFIN en ceja, la cual reduce la temperatura en esta zona para mejorar la durabilidad. Amplias ranuras y diseño complejo de estrias para brindar una excepcional tracción en condiciones de piso seco o mojado.

DISEÑO R163

TIPO DE SERVICIO ▶ URBAN 								POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN 			
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
295/80R22.5	TL	16	9.00	300	1,068	497	307	22.3	3,550@123	3,150@123	100

